

HYDRAULICKÝ - H

Hydraulický podvozek, typ H je určen pro transportní vozíky s potřebou výškově stavitelné ložné plochy pomocí hydraulického motoru.

- | Výškově stavitelný podvozek pomocí hydraulického motoru ovládaného nožním pedálem
- | Systém úchytů pro nastavby řeší možnost připevnění pevných ložných ploch (65, 69) i nosítek (66, 67, 68)
- | Pevné ložné plochy lze k podvozku připevnit pevným neodnímatelným způsobem na rozdíl od odnímatelných nosítek
- | Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem
- | Hydraulický podvozek je určen pro všechny typy nosítek a lehátek
- | Podvozek opatřen plastovými kolečky o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nášlapnými pákami (na přání lze dodat se čtyřmi bantamovými kolečky o průměru 200 mm nebo předními koly o průměru 520 mm a zadními plastovými nebo bantamovými kolečky o průměru 200 mm)
- | Možnost Trendelenburg/Antitr.
- | Možnost doplnit o závěsný drátěný košík a o nerezové sklopné zábrany
- | Možnost doplnit o plastový kryt podvozku
- | Možnost volby barevného odstínu kovových částí dle vzorníků



MECHANICKÝ - H

Mechanický podvozek, typ M je určen pro transportní vozíky s potřebou výškově stavitelné ložné plochy pomocí kliky.



- | Mechanicky výškově stavitelný podvozek pomocí kliky o zdvihu
- | Systém úchytů pro nastavby řeší možnost připevnění pevných ložných ploch (65, 69) i nosítek (66, 67, 68)
- | Pevné ložné plochy lze k podvozku připevnit pevným neodnímatelným způsobem na rozdíl od odnímatelných nosítek
- | Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem
- | Mechanický podvozek je určen pro všechny typy nosítek a lehátek
- | Podvozek obsahuje úložný prostor pro přepravu osobních věcí
- | Podvozek opatřen plastovými kolečky o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nášlapnými pákami (na přání lze dodat se čtyřmi bantamovými kolečky o průměru 200 mm nebo předními koly o průměru 520 mm a zadními plastovými nebo bantamovými kolečky o průměru 200 mm)
- | Podvozek lze doplnit o závěsný drátěný košík a o nerezové sklopné zábrany
- | Možnost volby barevného odstínu kovových částí dle vzorníků

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	N	H
Nosnost	170 kg	170 kg